

PHPMailer untuk Pengiriman Email Menggunakan CPanel

Oleh Adi Sumaryadi



Tidak sedikit yang memanfaatkan email internal atau email yang dibawa oleh Cpanel untuk mengirimkan transactional email seperti informasi lupa password dan pengiriman email lainnya. Tapi sering gagal dan salah konfigurasi, lalu bagaimana konfigurasi yang benar?

Tidak sedikit yang memanfaatkan email internal atau email yang dibawa oleh Cpanel untuk mengirimkan transactional email seperti informasi lupa password dan pengiriman email lainnya. Tapi sering gagal dan salah konfigurasi, lalu bagaimana konfigurasi yang benar?

Terlebih dahulu kita lihat settingan default dari cpanel, biasanya seperti ini

Secure SSL/TLS Settings (Recommended)

Username: username@domain.com

Password: Use the email account's password.

Incoming Server: mail.domain.com
IMAP Port: 993 POP3 Port: 995

Outgoing Server: mail.domain.com
SMTP Port: 465

IMAP, POP3, and SMTP require authentication.

Nah, jika settingannya default seperti diatas, maka konfigurasi PHPMailernya dapat dilakukan seperti dibawah ini:

```
<?php
<?php
//Load vendor/lokasi phpmailer terlebih dahulu

$mail = new PHPMailer(true);

try {
//Server settings
$mail->SMTPDebug = 2; // aktifkan debug bila dibutuhkan
$mail->isSMTP(); // Set mailer to use SMTP
$mail->Host = 'mail.domain.com'; // Specify main and backup SMTP servers
$mail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP authentication
$mail->Username = 'user@domain.com'; // SMTP username
$mail->Password = 'secret'; // SMTP password
$mail->SMTPSecure = 'tls'; // settingan ini yang biasanya terlewat
$mail->Port = 587; // TCP port to connect to

//Recipients
$mail->setFrom('from@example.com', 'Mailer');
$mail->addAddress('recipient1@example.net', 'Joe User'); // Add a recipient
$mail->addAddress('recipient2@example.com'); // Name is optional
$mail->addReplyTo('info@example.com', 'Information');
$mail->addCC('cc@example.com');
$mail->addBCC('bcc@example.com');

// Content
$mail->isHTML(true); // Set email format to HTML
$mail->Subject = 'Here is the subject';
$mail->Body = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';
```

```
$mail->send();
echo 'Message has been sent';

} catch (Exception $e) {
echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
}
```

Selamat mencoba

Kata Kunci : Cpanel, PHP Mailer, Sendmail